

Loading ramps

Rampas de carga



Syncro System loading ramps make safe and easy work of loading and unloading even heavy items. They can be extended and lowered to the ground with only minimum effort, thanks to gas springs that support the weight. Advanced technology guarantees smooth and safe action for years to come.

Le rampas de carga Syncro System permiten cargar y descargar sin esfuerzo, de forma segura y sin riesgos, cargas de peso importantes. Pueden abrirse y colocarse en el suelo con un esfuerzo mínimo, gracias a los muelles de gas que hacen de contrapeso. Gracias a la alta tecnología se garantiza un funcionamiento suave y seguro durante muchos años.

Two-section loading ramps

Rampa de carga con doble apertura



This type of ramp folds down rearwards for loading and can be swung to one side to provide free access to the cargo compartment, for loading with a fork lift, for example. Over 500 models available with load capacities up to 1.800 kg.

Este modelo se caracteriza por la apertura horizontal para la carga y por la posibilidad de apertura vertical, que hace girar lateralmente el cuerpo de la rampa cuando es necesario acceder a la zona de carga; por ejemplo, para cargar con un carro elevador. Disponibles más de 500 modelos con alcances de hasta 1.800 kg.

Loading ramps / Rampas de carga

Light-duty quick-fit loading ramps Rampas de carga serie light con enganche rápido

Light alloy construction, only 40 kg in weight.

- Quick fitting system for easy transfer from one van to another.
- Suitable for all makes and models of van.
- Simple fitting kit.
- Load capacity 400 kg.
- Folding flaps at the front and rear of the ramp for easy loading even with small wheels and low equipment.

Realizada en aleación ligera, pesa sólo 40 kg.

- Con un sistema de enganche rápido que facilita el desplazamiento de la rampa de un vehículo al otro.
- Aplicación adecuada para todo tipo de vehículos.
- Montaje con un simple kit de fijación.
- Capacidad de carga 400 kg.
- Cinta móvil en la parte anterior y posterior de la rampa para facilitar al máximo la carga incluso con ruedas pequeñas y con máquinas muy bajas.



Loading ramps Light *Rampas de carga Light*

For greater practicality, Light series ramps are also available with a rotating mounting kit.

This provides easy access to the back of your van without having to extend the ramp.

Para una mayor practicidad, las rampas de la serie Light se encuentran disponibles también con kit de rotación.

De este modo es posible acceder a la zona de carga incluso sin abrir completamente la rampa.



Deluxe loading ramps

Rampas de carga Deluxe

Optimised ground contact angle for easy access.
 Extended floor support for easy access to all models of van.
 Load capacity 500 kg.

*Apoyo en el suelo con ángulo optimizado para facilitar el acceso.
 Apoyo alargado en la superficie de carga que permite acceder fácilmente a todos los modelos de furgoneta.
 Carga 500 kg.*



Code Código	Dimensions Dimensiones	Capacity Alcance	Code Código	Dimensions Dimensiones	Capacity Alcance	Code Código	Dimensions Dimensiones	Capacity Alcance
WMSRPPD-150100.DEL	1.500x1.000 mm	500 kg	WMSRPPD-20080.DEL	2.000x800 mm	500 kg	WMSRPPD-25080.DEL	2.500x800 mm	500 kg
WMSRPPD-15070.DEL	1.500x700 mm	500 kg	WMSRPPD-20090.DEL	2.000x900 mm	500 kg	WMSRPPD-25085.DEL	2.500x850 mm	500 kg
WMSRPPD-17550.DEL	1.750x500 mm	500 kg	WMSRPPD-225100.DEL	2.250x1.000 mm	500 kg	WMSRPPD-25090.DEL	2.500x900 mm	500 kg
WMSRPPD-200100.DEL	2.000x1.000 mm	500 kg	WMSRPPD-22580.DEL	2.250x800 mm	500 kg	WMSRPPD-27590.DEL	2.750x900 mm	500 kg
WMSRPPD-20030.DEL	2.000x300 mm	500 kg	WMSRPPD-250100.DEL	2.500x1.000 mm	500 kg	WMSRPPD-300100.DEL	3.000x1.000 mm	500 kg
WMSRPPD-20050.DEL	2.000x500 mm	500 kg	WMSRPPD-25040.DEL	2.500x400 mm	500 kg	WMSRPPD-30080.DEL	3.000x800 mm	500 kg
WMSRPPD-20060.DEL	2.000x600 mm	500 kg	WMSRPPD-25060.DEL	2.500x600 mm	500 kg	WMSRPPD-325100.DEL	3.250x1.000 mm	500 kg
WMSRPPD-20070.DEL	2.000x700 mm	500 kg	WMSRPPD-25075.DEL	2.500x750 mm	500 kg	WMSRPPD-32580.DEL	3.250x800 mm	500 kg

Winch with tractive force of 1,587 Kg, with remote control

Cabrestante con fuerza de tracción 1.587 Kg y telemando

For customers who need to load very heavy machines or equipment into their vans, Syncro System offers this winch with double remote control, capable of developing a traction of 1.587 kg.

- Maximum traction: 1,587 kg
- Fully independent automatic brake integrated in the drum for greater safety and reliability.
- Patented mechanism and fully enclosed casing.
- Two remote controls: cabled and radio frequency.
- High performance 1.5 HP 12 V motor: low consumption with high performance.
- Secure seals to protect the winch against water and external agents.
- 12 metre, 5.4 mm diameter cable made from top-quality stainless-steel wire, suitable for use even outdoors.
- Epicyclic drive train with transmission ratio of 198:1.
- Long-life planetary gearbox made from impact-resistant steel alloy.
- Drum dimensions: 50 mm diam. x 76.2 mm
- Dimensions: 34,5 x 19 x 14 cm
- Weight 12.05 kg

Para los clientes que necesitan cargar en la furgoneta máquinas y herramientas grandes, Syncro System, propone el cabrestante con doble mando y fuerza de tracción de 1.587 kg.

- *Fuerza de tracción máxima: 1.587 kg*
- *Freno integrado al tambor totalmente independiente y automatizado para garantizar mayor seguridad y fiabilidad.*
- *Mecanismo patentado involucro de protección cerrado.*
- *Doble mando a distancia: por cable y radiotelemando.*
- *Motor de altas prestaciones 1,5 HP 12V: bajo consumo de corriente a igualdad de prestaciones.*
- *Bisagras seguras: protegen el cabrestante del agua y agentes externos.*
- *Cable de alimentación, de diám. 5,4 mm x 12 m con roscado en acero inoxidable de alta calidad, adecuado para uso en exteriores.*
- *Tren epicicloide diferencial con relación de transmisión 198:1*
- *Engranaje planetario de larga duración y resistente a los golpes, gracias al acero aleado.*
- *Dimensiones del tambor diám. 50 mm x 76,2 mm*
- *Dimensiones 34,5 x 19 x 14 cm*
- *Peso 12,05 kg*

